

Tytan Professional LETNÍ ADITIVUS do omítky

Letní aditivum k omítkám TYTAN PROFESSIONAL umožňuje zahájit omítání fasád pomocí omítek TYTAN PROFESSIONAL, za podmínek zvýšených teplot podkladu: od + 25°C do +35°C a při vzdušné vlhkosti pod 60%.

APLIKACE

Je přidáván k akrylovým, zolossilikátovým, hybridním SISI a silikonovým omítkám od TYTAN PROFESSIONAL.

VÝHODY

Ovlivňuje pozdější začátek fáze vázání a sušení povlaku.
Umožňuje omítání při teplotách do +35°C.
Zlepšuje aplikační vlastnosti omítek
Snižuje tendenci vytvářet tzv krátery ("díry") v procesu sušení
Nemění barvu povrchové úpravy

PODMÍNKY APLIKACE

Aplikační teplota (substrát, vzduch, materiály) [°C]	(+) 25 – (+) 35
------------------------------------------------------	-----------------

ZPŮSOBY POUŽITÍ

Před zahájením aplikace si přečtěte bezpečnostní pokyny v bezpečnostním listu.

1. PŘÍPRAVA PRODUKTU

- Letní aditivum k omítkám TYTAN PROFESSIONAL je připraven k použití.
- Před přidáním do omítky je třeba ji důkladně protřepat (cca 30 sekund)
- Těsně před nanesením omítky by měl být prostředek nalitý přímo do vybrané disperzní omítky a potom by měl být obsah kbelíku mechanicky důkladně promíchán, např. pomocí pomalého mixéru, dokud nezískáme homogenní konzistenci (doporučujeme míchání do 5 minut).

2. APLIKACE

- Letní aditivum pro omítky TYTAN PROFESSIONAL je třeba nalít do omítky těsně před aplikací.
- Omítku lze nanášet až po důkladném promíchání složek.

3. OMEZENÍ / POZNÁMKY

- Účinky operace závisí na teplotě podkladu a prostředí, síle větru a vlhkosti.
- Relativní vlhkost vzduchu by měla být během použití pod 60%.
- Podklad nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření, dešti nebo větru, ani bezprostředně po aplikaci.

- Tyto informace představují základní pokyny pro použití výrobku a nezabavují uživatele povinnosti používat výrobek výhradně pro profesionální použití staveb v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZP.
- Výrobek je určen pouze pro profesionální použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva	
mléčně bílá	+

Opotřebení	max. 1 láhev (250 ml) na 25 kg kbelík sádry
Relativní hustota [g/cm ³]	cca 0,98
Viskozita [mPa·s]	cca 1000
Balení	Jednotlivé: 250 ml plastová láhev se žlutým uzávěrem Hromadné: 12dílná krabice

Všechny uvedené parametry vycházejí z laboratorních zkoušek a pokusů v souladu s vnitřními standardy výrobce a silně závisí na podmínkách vytvrzování produktu (balení, okolní teplota, substrát, kvalita použitého zařízení a dovednosti osoby, která produkt aplikuje).

DOPRAVA / SKLADOVÁNÍ

Letní aditivum pro omítky TYTAN PROFESSIONAL by mělo být přepravováno a skladováno v kartonech, na paletách, v originálních, nepoškozených a těsně uzavřených obalech při pozitivní teplotě (min. 10 ° C, doporučeno při teplotě nad 15 ° C). Doba použitelnosti tohoto produktu je 6 měsíců od data výroby.

VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ BOZP

Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu od výrobce. Výše uvedené údaje, doporučení a pokyny vycházejí z našich nejlepších znalostí, výzkumu a zkušeností a byly poskytnuty v dobré víře v souladu s pravidly platnými v naší společnosti a našich dodavatelů. Navrhované postupy se považují za běžné, každý uživatel tohoto materiálu by se však měl všemi možnými způsoby, včetně kontroly konečného výrobku ve správných podmínkách, přesvědčit, že dodávané materiály jsou vhodné pro dosažení zamýšlených účelů. Společnost ani její zplnomocnění zástupci nenesou odpovědnost za případné ztráty způsobené nesprávným nebo nesprávným použitím svých materiálů.